



Высокий уровень яркости в ультракомпактной форме и разрешение FULL HD

Благодаря длительному сроку службы проектор обладает впечатляюще низкой стоимостью владения, что делает ее привлекательной для экономных пользователей, ценящих профессиональные и надежные проекционные характеристики. Не смотря на небольшой вес, данный проектор обладает высоким уровнем яркости 4 400 ANSI лм и яркой красочностью технологии DLP.

Преимущества

Профессиональная и гибкая установка – гибкие проекционные характеристики обеспечивают простое позиционирование проектора, что делает простой его установку и сокращает затраты на его настройку. Установка на 360 градусов

Ультракомпактность и легкий вес – простая установка благодаря легкому весу 3,90 кг.

Более низкая стоимость владения – высокая надежность, эксплуатация без необходимости технического обслуживания, низкий расход электроэнергии и срок службы лазерного светового источника до 30000 часов обеспечивают более низкую стоимость владения.

Режим работы 24/7

Поддержка 3D изображения

Встроенный динамик мощностью 16 Вт.

Конструкция проектора обеспечивает степень защиты по стандарту IP6X, увеличивая срок службы и снижая стоимость обслуживания

DICOM Mode идеально подходит для медицинского обучения и семинаров

Модель поставляется с двумя портами HDMI v.2.0., гибкими функциями установки для легкой настройки

Информация о продукте

Название	Sonnosc SNP-CH401E
Продуктовая группа	Лазерный проектор

Оптический

Проекционная технология	DLP Технология
Родное разрешение максимальное разрешение	1920 x 1080 FULL HD 4K
Соотношение сторон	16:9 (поддержка 16:10, 4:3)
Диапазон контрастности	6000000:1
Яркость	4400 ANSI люмен
Оффсет	116 %
Коррекция трапецеидальных искажений	+/- 30° горизонтальная / +/- 30° вертикальная, четырёхугольная коррекция
Проекционное соотношение	1.12 – 1,47 : 1
Проекционное удаление [м]	0,76 – 9,95
Размер экрана (по диагонали) [см] / [дюйм]	76,2 / 30" - 762 / 300"
Масштабирование (зум)	x1,3
источник света/ ресурс	лазерный, 30 000 часов
Настройка объектива	ручная

Возможности подключения

компьютер аналоговый	вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr)
Цифровой	вход: 2 x HDMI™v.2.0.
Аудио	вход: 1 x 3.5 мм; выход: 1 x 3.5 мм
Компьютерное	вход: 1 x порт управления RS-232
локальная сеть	1 x RJ45; поддержка Extron; Telnet, PJ Link, AMX
USB	1 x mini USB; 1x Type A
Видеосигналы	NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Особенности

	Выключение проекции и звука; Режим DICOM; Режим цифровое масштабирование; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция формата изображения; Смещение изображения.
--	--

Электрический

Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [Вт]	245 / 0.5 (режим ожидания)

Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	342 x 108 x 265
Вес [кг]	3,90

Рабочий шум [Дб (А)]	31 / 34 (Есо-режим / Нормальный режим)
Цветовое исполнение	белый
Внешние условия	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	5 - 40
Влажность (рабочая) [%]	20 - 85
Звук	
Динамики [Вт]	1 x 16
Дополнительные функции	
Специальные характеристики	Управление проектором через сеть; Управление цветностью, защита PIN кодом, режим тестовых таблиц
"Зеленые" характеристики	
Экономия материалов	100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка
Гарантия	
Проекторы	2 года гарантийного обслуживания
Источник света	1 год или 10000 часов (в зависимости от последовательности)
Содержимое поставляемого комплекта	
Комплект поставки	Пульт дистанционного инфракрасного управления; Инструкция; Кабель питания