




Ультракороткофокусный лазерный проектор



Особенности

- WUXGA (1920x1200) изображение с поддержкой 4K@30 Гц на экране до 154"
- Яркость 5 200 ANSI люмен (SNP-LU500T)
- Встроенный динамик мощностью 10 Вт
- Коррекция изображения горизонтальная, вертикальная и по 4 углам
- Лазерный источник света с ресурсом до 50 000 часов
- Высокий уровень контрастности изображения 3 000 000:1



Ультракорткое проекционное расстояние с экраном размером до 154 дюймов по диагонали при разрешении 1920x1200

Sonnoc представляет ультракорткофокусные проектора, которые способны выдать изображение диагональю 154 дюймов (391 см) на расстоянии всего 95 см от экрана. Разрешение WUXGA, проектор оснащен лазерным источником света, обеспечивающим высокую яркость 5 200 лм и превосходный коэффициент контрастности 3 000 000:1. Проектор идеально подойдет для помещений ограниченной площади, либо для мест, где настенный/потолочный монтаж затруднён или невозможен. Музейные инсталляции, digital signage, корпоративные холлы и учебные классы— УКФ-моделям найдётся много работы. Проектор исключительно удобен в эксплуатации и практически не требует обслуживания, благодаря лазерному источнику света. Его ресурса хватает до 50 000 часов, а это означает долгие годы работы. Встроенный динамик мощностью 10 Вт позволит обойтись без подключения внешних аудиосистем

Спецификация

Изображение	Проекционная технология	DLP® технология
	Яркость	5000 Анси люмен (5200 Анси люмен в центре экрана)
	Реальное разрешение	WUXGA (1920x1200) @60Hz
	Максимальное разрешение	4K @30Hz
	Контрастность	3 000 000:1
	Оригинальный формат изображения	16:10 (поддержка 16:9, 4:3)
	Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали: +/- 30°; По горизонтали: +/- 30°; по четырем углам
Оптический	Проекционное отношение	0,25:1
	Размер изображения (по диагонали)	70" - 154"
	Установка на 720 градусов	360 градусов по вертикали, 360 градусов по горизонтали
	Фокусировка и масштабирование	Фиксированный 1x
Особенности	Особенности	DLP - Link, Direct 3D, Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequen tial), задание ID проектора
Совместимость	Видео	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Возможность подключения	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub), HDMI v.2.0(x2), Микрофон вход, Audio вход (Mini-Jack), VGA выход (15pin D-Sub), Audio выход (Mini-Jack), RJ45, RS-232, USB A, USB B

Основные	Тип лампы и срок службы	Лазерный источник света, до 50000 часов в экономичном режиме
	Динамики	10Вт
	Размеры (Ш x Г x В)	383 x 318 x 128 мм
	Вес	5.8 кг
	Уровень шума	36Дб/30Дб (Станд./Экорежим)
	Мощность	АС 90-264V, 50/60Hz Энергопотребление: 320Вт (Стандартный режим), <0.5 Вт (Standby)
	Гарантия	Гарантия на проектор 2 года/ гарантия на источник света 1 год или 10 000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	Стандартные аксессуары	Кабель VGA, Руководство пользователя, Пульт дистанционного управления, Шнур питания
	Дополнительные аксессуары	Опциональное настенное крепление, Пульт дистанционного управления