
## G62-W11

Лазерно-люминесцентный DLP-проектор, 11,000 люменов, WUXGA





- Превосходное качество изображения
- Оптимальные возможности интеграции
- Поддержка 4K и 3D
- Гарантированное обслуживание и поддержка

Линейка G62-W11 дополняет одночиповое предложение качественным проектором WUXGA яркостью 11 000 люмен. Это открывает возможности для более широкого спектра областей применения, предоставляя в то же время доступ к легендарному сервису и поддержке Barco.

Лазерно-люминесцентный источник света не только обеспечивает высокое качество изображения, но и уменьшает затраты на обслуживание по сравнению с большинством ламповых проекторов, доступных на рынке. Благодаря программному обеспечению Barco Projector Toolset установить и управлять вашим проектором (или проекторами) вы сможете в комфортной обстановке со своего компьютера.

В сравнении с предыдущими моделями, линейка G62 имеет более высокую пропускную способность и вход HDMI 2.0, что позволяет отображать контент формата 4К и 3D во всем его великолепии.

Доступны проекторы с шасси черного и полностью белого цвета. Вы можете выбрать устройство, идеально подходящее для вашей среды. Унифицированный компактный размер, совместимость с другими решениями Вагсо и широкий диапазон смещения объектива повышают гибкость использования проекторов.



Технические характеристики	G62-W11
----------------------------	---------

Тип проектора	Одночиповый лазерно-люминесцентный DLP-проектор	
Разрешение	1920 x 1200 (WUXGA)	
Яркость	10 000 люменов ANSI 10 600 люменов по центру 11 000 люменов ISO	
Однородность яркости	90%	
Уровень контрастности	1200:1 последовательная; 6000:1 динамическая; экстремально черный: 750 000:	
Источник света	Лазерно-люминесцентный	
Срок эксплуатации ЖКИ	До 20000 часов	
Форматное соотношение	16:10	
Ориентация	Возможна любая ориентация	
Ядро Sealed DLP™	Да: стандарт	
Коррекция цвета	Да: метод HSG (оттенок, насыщенность, усиление)	
CLO (постоянная светоотдача)	Да	
Обработка изображений	Встроенная обработка искривления и смешения	
3D	Да	
Тип объектива	G-объективы — 0,36:1 / 0,37–0,4:1 / 0,65–0,75:1 / 0,75–0,95:1 / 0,95–1,22:1 / 1,22–1,52:1 / 1,52–2,92:1 / 2,90–5,50:1	
Сдвиг оптической линзы	По вертикали до 100 %, в зависимости от объектива По горизонтали до 30 %, в зависимости от объектива Электропривод увеличения и фокусировки Электропривод смещения объектива	
Вводы	2 входных разъема HDMI (версия 2.0) (с фиксирующим винтом) / 1 разъем DVI-D (поддерживает только цифровой сигнал) / 1 разъем HDBaseT / 1 входной разъем 3D SYNC / 1 разъем 3G-SDI	
Разрешения входного сигнала	Up to 4K $@60$ Hz Refresh rates: 24Hz to $60$ Hz for WUXGA and 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160) 4K input signals will be scaled to the projector's output resolution	
Программные средства	PToolset	
Контроль	1 разъем RS232 (9-контактный разъем D-sub) (управление с ПК) / 1 встроенный разъем (телефонный разъем 3,5 мм) (удаленное подключение) / 1 разъем RJ45 (LAN) / 2 ИК-приемника (на передней и верхней стороне) / 1 разъем USB типа A	
Соединение сети	Crestron; PJ-Link; AMX; Telnet; Веб-страница; Extron	

Технические характеристики	G62-W11
Требования к источнику питания	100–240 В перем. тока при 50–60 Гц
Энергопотребление	835 +/-15% при 110 В перем. тока в обычном режиме 390 Вт +/-15% при 110 В перем. тока в экономичном режиме 805 Вт +/-15% при 220 В перем. тока в обычном режиме 380 Вт +/-15% при 220 В перем. тока в экономичном режиме
Потребляемая мощность в режиме ожидания	меньше 0,5 Вт
БТЕ/ч	2,747 БТЕ/ч номинал, 2883 БТЕ/ч максимум
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	38 дБ(А)
Рабочая температура	0 ~ 40 °C (на уровне моря)
Допустимая влажность	Относительная влажность от 10 до 85 % (без образования конденсата)
Температура при хранении	-10 ~ 60 °C
Влажность при хранении	Относительная влажность от 5 до 90 % (без образования конденсата)
Габариты (WxLxH)	без ножек: 484 x 529 x 195 мм / 19,1 x 20,8 x 7,7 дюйма с ножками: 484 x 529 x 206 мм / 19,1 x 20,8 x 8,1 дюйма
Вес	без объектива: 22.7 кг (50,1 фунта)
Стандартные аксессуары	Шнур питания, беспроводной пульт дистанционного управления
Сертификаты	CE, FCC класс A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Гарантия	3 года Гарантия на источник света: 20 000 часов или 3 года (в зависимости от того, какой из сроков наступит раньше)

## Создано: 23 Feb 2024

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

